

## CPD C.W.C 100

cementový hydroizolační , chemicky odolný nátěr

### Důležité vlastnosti, výhody

- jednosložkový materiál
- vysoká chemická odolnost
- dlouhodobá odolnost proti tvoření trhlin
- vynikající mrazuvzdornost
- samoošetřující schopnost
- velmi malé smrštění
- nehořlavost
- odolnost proti působení solí
- odolnost proti biologické degradaci
- netoxický materiál
- velmi snadná zpracovatelnost
- zastavuje aktivní průnik vody
- atesty na ropné produkty
- finanční úspornost

### Technické parametry

odolnost proti působení soli dle ASTM 672	-vynikající
nasákavost dle ASTM 67	3,70 %
obsah chloridů dle ASTM 1411	0,01 % nebo menší
vodonepropustnost dle DT – 56	-nepropustné

### Barva

Bílá, světlá a tmavá cementová šed'

### Základní použití

Nátěrová hmota *CPD C.W.C. 100* je vysokopevnostní materiál s vynikající hydroizolační schopností , vyvinutý speciálně pro opravy a utěšňování proti pronikající vodě u zděných jímek a šachet. Tento materiál se používá pro opravy a utěsnění proti vodě i u dalších objektů jako jsou např. vyhnívající kalové jímky, usazovací nádrže, kolektory, betonové tanky a šachty vystavené chemickým (kyselým) vlivům.

### Skladba výrobku

Materiál *CPD C.W.C. 100* je založen na bázi portlandského cementu s přísadou suchých polymerů, zvýšeného množství mikrosiliky a mikrovláken, ve speciálních formulacích pro použití na horizontálním povrchu , pro sanační práce na svislé ploše a nad hlavou. Je to jednosložkový materiál, do něhož se pouze přidává voda. Má vynikající soudržnost s čistým betonem zdravě otevřené struktury a zdívkem, je mimořádně odolný proti vzniku trhlin, chemickým a povětrnostním vlivům.

### Výrobce:

CPD 219 CONNIE CRESCENT , UNIT 13 CONCORD , ONTARIO L4K , CANADA  
TEL: 001 905 669 50 13 FAX: 001 905 669 64 55