

CPD Fastcrete

speciální správková malta

Popis materiálu

CPD Fastcrete je speciální modifikovaná správková malta na cementové bázi, určená pro opravy betonu v interních i externích podmínkách. Je to rychle tuhnoucí, velmi trvanlivý materiál s velkou mechanickou pevností a přídržností k betonovému podkladu. Jedná se o materiál nekovový, nebarvený, netoxický a neobsahující chloridy. Jeho nestékavá plastická konzistence umožňuje ruční aplikaci bez nutnosti použití forem nebo bednění.

Použití

CPD Fastcrete se používá při opravách betonových dálnic, mostů, skruží a kanálů, betonových vpustí a žlabů, kanalizačních trub, průmyslových podlah, parkovacích ploch, pilířů, prefabrikátovaných a monolitických betonů, pilot, odvodňovacích kanálů, plaveckých bazénů a koupališť.

Fyzikální vlastnosti

Doba zpracovatelnosti	7-10 minut	Zatížitelnost:	
Počátek tvrdnutí;	20-30 minut	pěším provozem	po 1-2 hod.
Barva	světle šedá	těžkou dopravou	po 24 hod.
Konzistence	plastická, nestékavá		

Odolnost proti působení mrazu (ASTM C 672-91)

50 cyklů bez poškození

Pevnost v tlaku (ASTM C 672-91)

Pevnost v tahu (ASTM C 190-85)

1 hod.	0,36 Mpa	7 dní	2,4 MPa
1 den	8,80 Mpa	28 dní	2,8 MPa
7 dní	19,30 Mpa		
28 dní	23,80 Mpa		

Výrobce:

CPD 219 CONNIE CRESCENT , UNIT 13 CONCORD , ONTARIO L4K , CANADA
TEL: 001 905 669 50 13 FAX: 001 905 669 64 55