CPD Superplug

rychletuhnoucí materiál pro zastavení aktivních průsaků vody

Důležité vlastnosti a výhody

- zastavení aktivního průsaku vody
- nehořlavost a netoxičnost
- jednosložkový materiál
- jednoduché použití .
- rychlé tuhnutí a tvrdnutí

Popis materiálu

Materiál *CPD Superplug* je nehořlavá a netoxická, rychletuhnoucí cementová směs. *CPD Superplug* je dodáván ve formě suchého prášku patentově chráněné receptury firmy *CPD.*

Základní použití

Materiál *CPD Superplug* bezprostředně po aplikaci zastavuje aktivní průnik vody. Speciální formulace směsi způsobuje jeho rychlé tuhnutí a vysokou pevnost, což umožňuje efektivní práci při zatěsnění trhlin a spár ve zdivu nebo betonovém podkladu.

Používá se k utěsňování podzemních staveb, suterénních částí pozemních objektů, vodohospodářských staveb, bazénů, nádrží apod.

Technická data

Doba tuhnutí	3 minuty	
Pevnost v tlaku	(dle ASTM C-109)	
	5 minut	0,70 Mpa
	10 minut	1,40 Mpa
	15 minut	1,76 Mpa
	30 minut	2,11 MPa

Výrobce:

CPD 219 CONNIE CRESCENT , UNIT 13 CONCORD , ONTARIO L4K , CANADA
TEL: 001 905 669 50 13 FAX: 001 905 669 64 55